

- Choix entre quatre types de vérins.
- Les ensembles comportent des pompes manuelles hydrauliques une ou deux vitesses.
- Vérins de différentes catégories avec une course longue, moyenne ou courte.
- Fourni avec les raccords nécessaires et un flexible de 1,8m.
- Le manomètre et son adaptateur de pose sont recommandés. (Voir pages 124-125)



RPS1006



RPS55



RPS203H

700 bar
ASMEB30-1

Coffre de rangement optionnel

Coffre de rangement pour ensembles pompe/vérin hydraulique. Matériau aussi robuste que de l'acier, ne doit jamais être peint, ne rouille pas, ne s'écaille pas et ne se bosselle pas.

Couvercle étanche pouvant être verrouillé. Equipé de poignées de transport moulées et de compartiments robustes amovibles. Étanche, fabrication d'une seule pièce. Supporte le poids d'un homme.

Réf. 350722 – 890mmL x 356mmH x 343mmLarg, coffre de rangement.



Photo non contractuelle

Ensemble vérin/pompe HYDRAULIQUE, SERIE RPS

Ensembles combinés pompe/vérin

Ensembles pompe/vérin de précision pour de nombreuses applications.

POMPES

Type de vérin	Cat. de vérin (tonnes)	Course (mm)	Réf.	Hauteur rentrée (mm)	Nbre de pompes pour allongement maxi. du vérin	Vérin Réf.	Pompe réf.	Réf. de flexible	Réf. de raccord	Vitesse de pompe	Poids (kg)
	5	133,4	RPS55	216	75	C55C	P12	9756	9798	Une	5,4
	10	54,0	RPS102**	121	32	C102C	P55	9756	9798	Une	11,8
	10	155,6	RPS106**	248	93	C106C	P55	9756	9798	Une	14,5
	10	257,2	RPS1010**	349	154	C1010C	P55	9756	9798	Une	16,1
« C »	15	104,8	RPS154**	200	81	C154C	P55	9756	9798	Une	13,1
Série	15	155,6	RPS156**	271	118	C156C	P55	9756	9798	Une	15,4
	25	158,8	RPS256**	273	219	C256C	P55	9756	9798	Une	19,3
	25	362,0	RPS2514**	476	285*	C2514C	P159	9756	9798	Deux	28,4
	55	158,8	RPS556**	283	268*	C556C	P159	9756	9798	Deux	37,5
	100	168,3	RPS1006	337	428*	C1006C	P460	9756	9798	Deux	58,3
« court »	30	61,9	RPS302**	117	61*	RSS302	P59	9756	9798	Deux	18,1
	50	60,3	RPS552**	127	89*	RSS502	P59	9756	9798	Deux	22,7
	100	57,2	RPS1002**	140	172*	RSS1002	P59	9756	9798	Deux	36,7
« Orifice central »	20	76,2	RPS203H**	154	80	RH203	P55	9756	9798	Unique	18,3
Alum.	55	155,6	RPS556A**	273	262*	RA556	P159	9756	9798	Deux	21,3

* Sur la base de 50% de l'allongement à basse pression et de 50% à haute pression.

** Ajouter le suffixe « B » (exemple : rps102B, rps203HB, etc.) pour commander le coffret de rangement illustré ci-dessus.

